



Mercedes-Benz Sprinter Sprinter 515 CDI Long



450 000 MAD

Type de carburant	Couleur	Cylindrée	Garniture Intérieure	Portes
Diesel	Blanc Arctique	2 l	N/A	2
Carrosserie	Nombre de places	Boîte de Vitesses		
CHASSIS	3	Boîte manuelle		



La Description

Order Number/Stock ID 20646504

Paint Blanc Arctique

Upholstery Tissu Maturin noir

Bodystyle CHASSIS

- Trousse de secours dans la porte conducteur
 - Indicateur du point de passage des rapports
 - Système de dépollution des gaz SCR génération 4
 - Renfort de longeron
 - Roue de secours
 - Indicateur de température extérieure
 - Airbag conducteur
 - Tissu Maturin noir
 - Pneus été
 - Réservoir principal 71 l
 - Distance de départ intervalle maintenance 20 000km
 - Boîte de vitesses mécanique 6 rapports ECO Gear 360
 - Climatiseur semi-automatique TEMPMATIC
 - Module de pavillon avec 2 spots de lecture
 - Zone climatique 4 (très chaud)
 - Code export
 - Châssis avec cabine simple
 - Siege conducteur standard
 - Pack Fumeur
 - Basic
 - Feux de stop adaptatifs
 - Aide au démarrage en côte
- Trousse de secours dans la porte conducteur
 - Indicateur du point de passage des rapports
 - Système de dépollution des gaz SCR génération 4
 - Renfort de longeron
 - Roue de secours
 - Indicateur de température extérieure
 - Airbag conducteur
 - Tissu Maturin noir
 - Pneus été
 - Réservoir principal 71 l
 - Distance de départ intervalle maintenance 20 000km
 - Boîte de vitesses mécanique 6 rapports ECO Gear 360
 - Climatiseur semi-automatique TEMPMATIC
 - Module de pavillon avec 2 spots de lecture
 - Zone climatique 4 (très chaud)
 - Code export
 - Châssis avec cabine simple
 - Siege conducteur standard
 - Pack Fumeur
 - Basic
 - Feux de stop adaptatifs
 - Aide au démarrage en côte

- Véhicule avec direction à gauche
- Stabilisation niveau II
- Prééquipement pour feux latéraux
- Avertisseur de franchissement de ligne
- Norme antipollution E (pour utilitaires lourds)
- Version standard
- Véhicule non homologable dans l'UE
- Protection anti-encastrement CEE
- Batterie AGM 12 V 95 Ah
- Série C907 VS30 propulsion AR
- Accoudoir dans portes conducteur et passager avant
- Pack de modifications '3 - I
- Homologation N1
- Afrique
- Version de moteur Euro VI
- Alternateur 14 V / 200 A
- Véhicule compatible carburants alternatifs XTL/HVO
- Génération modèle 0
- Prise USB 5V partie inférieure console centrale
- Banquette passager avant 2 places
- OM 654 DE 20 LA 110 kW (150 ch)
- AEJ X3/1
- Pneus 195/75 R16 C
- Véhicule complet
- Pneus Hankook
- Barrette de raccordement électrique
- Fonction Stop/Start ECO
- Support roue de secours sous l'extrémité du cadre
- Tachymètre en km/h
- Système audio MB
- Cric Hydraulique
- Véhicule sans limitation de vitesse
- Suppression des feux de stationnement
- Porte-gobelets à l'avant
- Filtre à carburant avec séparateur d'eau
- Sprinter série C907/C910
- Vitres teintées et bandeau pare-soleil sur pare-brise
- Jantes acier 5,5 J x 16
- Rapport de pont i = 4,727
- Contact d'aide au démarrage
- Avertisseur oubli ceinture sécurité conducteur
- Variante de poids 3 500 kg
- Site de fabrication : Ludwigsfelde
- Vide-poches sous planche de bord côté passager
- Version standard
- Véhicule non homologable dans l'UE
- Protection anti-encastrement CEE
- Batterie AGM 12 V 95 Ah
- Série C907 VS30 propulsion AR
- Accoudoir dans portes conducteur et passager avant
- Pack de modifications '3 - I
- Homologation N1
- Afrique
- Version de moteur Euro VI
- Alternateur 14 V / 200 A
- Véhicule compatible carburants alternatifs XTL/HVO
- Génération modèle 0
- Prise USB 5V partie inférieure console centrale
- Banquette passager avant 2 places
- OM 654 DE 20 LA 110 kW (150 ch)
- AEJ X3/1
- Pneus 195/75 R16 C
- Véhicule complet
- Pneus Hankook
- Barrette de raccordement électrique
- Fonction Stop/Start ECO
- Support roue de secours sous l'extrémité du cadre
- Tachymètre en km/h
- Système audio MB
- Cric Hydraulique
- Véhicule sans limitation de vitesse
- Suppression des feux de stationnement
- Porte-gobelets à l'avant
- Filtre à carburant avec séparateur d'eau
- Sprinter série C907/C910
- Vitres teintées et bandeau pare-soleil sur pare-brise
- Jantes acier 5,5 J x 16
- Rapport de pont i = 4,727
- Contact d'aide au démarrage
- Avertisseur oubli ceinture sécurité conducteur
- Variante de poids 3 500 kg
- Site de fabrication : Ludwigsfelde
- Vide-poches sous planche de bord côté passager

- Carnet de maintenance numérique et garantie anticorrosion
- Accoudoir pour siège conducteur
- Allumage automatique des phares
- Système de stabilisation en cas de vent latéral
- Rangements cabine au-dessus conducteur et passager
- Isolation phonique du compartiment moteur
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- Plaques/imprimés en français
- PSM Module spécial paramétrable pour carrossiers
- Prééquipement panneau de contacteurs
- Code de controle usine 065

- Isolation phonique du compartiment moteur
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- Plaques/imprimés en français
- PSM Module spécial paramétrable pour carrossiers
- Prééquipement panneau de contacteurs
- Code de controle usine 065



- Trousse de secours dans la porte conducteur
- Indicateur du point de passage des rapports
- Système de dépollution des gaz SCR génération 4
- Renfort de longeron
- Roue de secours
- Indicateur de température extérieure
- Airbag conducteur
- Tissu Maturin noir
- Pneus été
- Réservoir principal 71 l
- Distance de départ intervalle maintenance 20 000km
- Boîte de vitesses mécanique 6 rapports ECO Gear 360
- Climatiseur semi-automatique TEMPMATIC
- Module de pavillon avec 2 spots de lecture
- Zone climatique 4 (très chaud)
- Code export
- Châssis avec cabine simple
- Siege conducteur standard
- Pack Fumeur
- Basic
- Feux de stop adaptatifs
- Aide au démarrage en côte
- Véhicule avec direction à gauche
- Stabilisation niveau II
- Prééquipement pour feux latéraux
- Avertisseur de franchissement de ligne
- Norme antipollution E (pour utilitaires lourds)
- Version standard
- Véhicule non homologable dans l'UE

- Trousse de secours dans la porte conducteur
- Indicateur du point de passage des rapports
- Système de dépollution des gaz SCR génération 4
- Renfort de longeron
- Roue de secours
- Indicateur de température extérieure
- Airbag conducteur
- Tissu Maturin noir
- Pneus été
- Réservoir principal 71 l
- Distance de départ intervalle maintenance 20 000km
- Boîte de vitesses mécanique 6 rapports ECO Gear 360
- Climatiseur semi-automatique TEMPMATIC
- Module de pavillon avec 2 spots de lecture
- Zone climatique 4 (très chaud)
- Code export
- Châssis avec cabine simple
- Siege conducteur standard
- Pack Fumeur
- Basic
- Feux de stop adaptatifs
- Aide au démarrage en côte
- Véhicule avec direction à gauche
- Stabilisation niveau II
- Prééquipement pour feux latéraux
- Avertisseur de franchissement de ligne
- Norme antipollution E (pour utilitaires lourds)
- Version standard
- Véhicule non homologable dans l'UE

- Protection anti-encastrement CEE
- Batterie AGM 12 V 95 Ah
- Serie C907 VS30 propulsion AR
- Accoudoir dans portes conducteur et passager avant
- Pack de modifications '3 - I
- Homologation N1
- Afrique
- Version de moteur Euro VI
- Alternateur 14 V / 200 A
- Véhicule compatible carburants alternatifs XTL/HVO
- Génération modèle 0
- Prise USB 5V partie inférieure console centrale
- Banquette passager avant 2 places
- OM 654 DE 20 LA 110 kW (150 ch)
- AEJ X3/1
- Pneus 195/75 R16 C
- Véhicule complet
- Pneus Hankook
- Barrette de raccordement électrique
- Fonction Stop/Start ECO
- Support roue de secours sous l'extrémité du cadre
- Tachymètre en km/h
- Système audio MB
- Cric Hydraulique
- Véhicule sans limitation de vitesse
- Suppression des feux de stationnement
- Porte-gobelets à l'avant
- Filtre à carburant avec séparateur d'eau
- Sprinter série C907/C910
- Vitres teintées et bandeau pare-soleil sur pare-brise
- Jantes acier 5,5 J x 16
- Rapport de pont i = 4,727
- Contact d'aide au démarrage
- Avertisseur oubli ceinture sécurité conducteur
- Variante de poids 3 500 kg
- Site de fabrication : Ludwigsfelde
- Vide-poches sous planche de bord côté passager
- Carnet de maintenance numérique et garantie anticorrosion
- Accoudoir pour siège conducteur
- Allumage automatique des phares
- Système de stabilisation en cas de vent latéral
- Rangements cabine au-dessus conducteur et passager
- Isolation phonique du compartiment moteur
- Volant réglable en hauteur et en profondeur

- Protection anti-encastrement CEE
- Batterie AGM 12 V 95 Ah
- Serie C907 VS30 propulsion AR
- Accoudoir dans portes conducteur et passager avant
- Pack de modifications '3 - I
- Homologation N1
- Afrique
- Version de moteur Euro VI
- Alternateur 14 V / 200 A
- Véhicule compatible carburants alternatifs XTL/HVO
- Génération modèle 0
- Prise USB 5V partie inférieure console centrale
- Banquette passager avant 2 places
- OM 654 DE 20 LA 110 kW (150 ch)
- AEJ X3/1
- Pneus 195/75 R16 C
- Véhicule complet
- Pneus Hankook
- Barrette de raccordement électrique
- Fonction Stop/Start ECO
- Support roue de secours sous l'extrémité du cadre
- Tachymètre en km/h
- Système audio MB
- Cric Hydraulique
- Véhicule sans limitation de vitesse
- Suppression des feux de stationnement
- Porte-gobelets à l'avant
- Filtre à carburant avec séparateur d'eau
- Sprinter série C907/C910
- Vitres teintées et bandeau pare-soleil sur pare-brise
- Jantes acier 5,5 J x 16
- Rapport de pont i = 4,727
- Contact d'aide au démarrage
- Avertisseur oubli ceinture sécurité conducteur
- Variante de poids 3 500 kg
- Site de fabrication : Ludwigsfelde
- Vide-poches sous planche de bord côté passager
- Carnet de maintenance numérique et garantie anticorrosion
- Accoudoir pour siège conducteur
- Allumage automatique des phares
- Système de stabilisation en cas de vent latéral
- Rangements cabine au-dessus conducteur et passager
- Isolation phonique du compartiment moteur
- Volant réglable en hauteur et en profondeur

- Plaques/imprimés en français
- PSM Module spécial paramétrable pour carrossiers
- Prééquipement panneau de contacteurs
- Code de controle usine 065

- Plaques/imprimés en français
- PSM Module spécial paramétrable pour carrossiers
- Prééquipement panneau de contacteurs
- Code de controle usine 065

Horaires d'ouverture		Mercedes-Benz Casablanca - Lissasfa
Lundi	08:00 - 18:30	Call: 0801 020 020 Route de Rabat Hjar Nhal, Gzenaya., Tanger, Morocco
Mardi	08:00 - 18:30	
Mercredi	08:00 - 18:30	
Jeudi	08:00 - 18:30	
Vendredi	08:00 - 18:30	
Samedi	Fermer	
Dimanche	Fermer	

Tous les efforts ont été faits pour garantir l'exactitude des informations ci-dessus.
Cependant, des erreurs peuvent survenir. Ne vous fiez pas uniquement à ces informations et vérifiez auprès de votre centre tout élément pouvant influencer votre décision d'achat.